



TEILEFERTIGUNG und MONTAGE

Alle Teile sind entsprechend der unten aufgeführten Stückzahl aus Sperrholz (empfohlen wird Birkensperrholz) sauber auszusägen, die Bohrungen und Aussparungen einzubringen und zu verschleifen.

Die Bodenbegrenzungshölzer (Teil 9) werden zu einem Sechseck zusammengefügt und verleimt, wobei die Bodenbegrenzungsecken (Teil 10) innen im Sechseck gleichfalls eingeleimt werden. Die Teile 25 werden als Außenleisten auf die Bodenbegrenzungshölzer (9) aufgeleimt. Diese den Pyramidenfuß bildende Platte kann auch aus Vollmaterial hergestellt werden.

Auf den Pyramidenfuß werden mittig die Teile 11 als Sechseck aufgeleimt und durch die Teile 12 in den Innenecken durch verleimen verstärkt.

In das Teil 8 wird mittig das Pyramidenlager eingesetzt. Das Teil 8 wird nach dessen Komplettierung diagonal und mittig auf die Plattform A (Teil 1) aufgeleimt. Diese wird dann auf den zweiteiligen Pyramidenfuß geklebt.

Die Seitenteile (13) werden zu einem Sechseck zusammengefügt und mit der Plattform B (Teil 2) verleimt. Analog wird mit den Teilen 14 und 15 sowie 3 und 4 verfahren. Die Turmteile 16 werden in Pyramidenform als Sechseck verleimt, wobei den oberen Abschluss das aufgeleimte Metallblättchen (24) zur Führung der Pyramidenachse bildet,

In den Rundstab aus Hartholz (Pyramidenachse) werden im oberen und unteren Teil die entsprechenden Stahlspitzen eingesetzt. Die Laufteller A, B und C werden auf die Achse aufgezogen und verleimt. Die Pyramidenachse wird auf das Lager aufgesetzt und die vormontierten Etagenteile werden so übereinandergesetzt und verleimt, dass ein einwandfreier Lauf gewährleistet ist. Die Geländerteile (17, 18, 19, 20) werden in den einzelnen Etagen außen angebracht und verleimt. Im Anschluss daran werden noch die Begrenzungsleisten (25 bis 30) an die Geländerteile in den einzelnen Etagen geklebt.

Die Pyramidenfiguren werden nach dem Aussägen in die Standbrettchen eingepasst und auf die Teller A bis C geklebt. Die Figuren sind spiegelbildlich dargestellt, um ein bemalen oder brennen zu ermöglichen.

Auf den Fuß werden 3 komplette Kerzen (Teil 21) aufgeklebt. Die Kerzenhalterungen (22) werden mit den aufgeleimten kompletten Kerzentüllen so an das Geländer der mittleren Etage geklebt, dass jeweils eine Ecke frei bleibt.

Der Flügelkranz wird aus den Kaufteilen zusammengesetzt und verleimt. Man kann diese Teile 35 bis 39 auch selbst herstellen, was sich aber nur der geübte Bastler zutrauen sollte. In den Pyramidenkopf wird mittig eine Bohrung im Durchmesser der oberen Führung eingebracht.



Stückliste:

Teil - Nr.	Stück	Bezeichnung	Material	Abmessung in mm
1	1	Plattform A	Sperrholz	5
2	1	Plattform B	Sperrholz	5
3	1	Plattform C	Sperrholz	5
4	1	Plattform D	Sperrholz	5
5	1	Teller A	Sperrholz	5
6	1	Teller B	Sperrholz	5
7	1	Teller C	Sperrholz	5
8	1	Lagerhalterung	Sperrholz	10
9	6	Bodenbegrenzungshölzer	Sperrholz	5
10	6	Bodenbegrenzungsecken	Sperrholz	5
11	6	Zwischenbodenhölzer	Sperrholz	5
12	6	Zwischenbodenbegrenzungsecken	Sperrholz	3
13	6	Seitenteil unten	Sperrholz	3
14	6	Seitenteil Mitte	Sperrholz	3
15	6	Seitenteil oben	Sperrholz	3
16	6	Dachteil	Sperrholz	3
17	6	Geländer unten	Sperrholz	3
18	6	Geländer Mitte	Sperrholz	3
19	6	Geländer oben	Sperrholz	3
20	6	Geländer Turm	Sperrholz	3
22	3	Kerzenhalterung	Sperrholz	3
24	1	Metallblättchen obere Führung	Blech	13 x 13
25	6	Außenleisten für 9	Holzleiste	154x12x4
26	6	untere Begrenzungsleiste für 17	Holzleiste	134x7x4
27	6	seitliche Begrenzungsleiste für 17	Holzleiste	3
28	6	obere Begrenzungsleiste für 17	Holzleiste	3
29	12	seitliche Begrenzungsleiste für 18	Holzleiste	3
30	12	untere und obere Begrenzungsleiste für 18	Holzleiste	3
31	12	seitliche Begrenzungsleiste für 19	Holzleiste	3
32	12	untere und obere Begrenzungsleiste für 19	Holzleiste	3
33	6	seitliche Begrenzungsleiste für 4	Holzleiste	3
34	6	untere Begrenzungsleiste für 4	Holzleiste	7
35	1	Flügelradoberteil	Sperrholz	7
36	1	Flügelradmittelteil	Sperrholz	7
37	1	Flügelradunterteil	Sperrholz	
21	6	Kerzentüllen mit Nut	im Zubehörsatz	
23	6	Blecheinsätze	im Zubehörsatz	
23	6	Tropfteller	im Zubehörsatz	
	1	Pyramidenlager	im Zubehörsatz	
	1	Flügelkopf	im Zubehörsatz	
39	10	Flügel	im Zubehörsatz	
38	10	Flügelhalter	im Zubehörsatz	
	1	Laufspitze	im Zubehörsatz	
	1	Führung oben	im Zubehörsatz	
	1	Pyramidenachse		
Gesamt:			Sperrholz Sperrholz	7² - 3mm 7² - 5mm

Alle benötigten Kaufteile, sowie Sperrholz sind bei www.laubsaeegen.de erhältlich!



Für diese Pyramide bieten wir Ihnen in den [Zubehörsatz Z9113](#) alle zum Bau benötigten Einzelteile an die mit „im Zubehörsatz“ gekennzeichnet sind.

Und nun wünschen wir viel Spaß!
Ihr www.laubsaege.de Team

Hinweis:

Diese Bauanleitung ist Eigentum der [www.laubsaege.de](#) und darf ohne deren Genehmigung nicht für kommerzielle Zwecke benutzt und vervielfältigt werden. Die Bauanleitung steht Privatnutzern für den Bau der Krippenanlage unentgeltlich zur Verfügung.

