



TEILEFERTIGUNG und MONTAGE

Vor Baubeginn ist es zweckmäßig für eine der drei Aufstellungsvarianten zu entscheiden.

Variante 1 Wandpyramide

Teil D dient als Grundplatte für die Aufhängung an der Wand. In diesem Fall entfallen alle Aussparungen in D sowie die Zapfen an den Teilen H, I und K.

Variante 2 Tischpyramide

Hierbei werden die beiden Teile K und das Teil I mit der Rückwand H verbunden und in den mit (2) gekennzeichneten Aussparungen auf der Grundplatte D eingeleimt. Alle Zapfen von H, I und K werden ausgeführt.

Variante 3 Tischpyramide

Der Drehteller bildet bei dieser Variante den Mittelpunkt der Pyramide. Dazu wird das Teil I im Verhältnis zur Variante 2 um 180° gedreht und in den dafür vorgesehenen Aussparungen (3) verankert.

Dafür entfallen die Aussparungen für (2)

Nach der Variantenwahl wird das Sperrholz fein geglättet.

Die Übertragung der Vorlagen auf das Holz erfolgt mittels Blaupapier. Die Konturen und Bauteile in der angegebenen Anzahl aussägen und sauber verschleifen.

In das Teil B eine nicht durchgehende Bohrung einbringen. Diese dient der Aufnahme des Glaslagers. Die entstandene untere Führung des Mittelstabes wird auf das Teil I vorn aufgeleimt und die Führungsöse (oder Führungsblech) wird in die Baumspitze des Teiles I soweit eingebracht, dass das Loch senkrecht über dem Lager steht.

In den Mittelstab beidseitig mittig eine Bohrung ca. 10 mm tief einbringen. Darin werden auf der einen Seite die Laufspitze (z.B. Stricknadel) und auf der anderen Seite ein Stück Rundstahl zur Aufnahme des Flügelkopfes eingesetzt.

Der Flügelkranz kann entweder gekauft werden oder man stellt ihn aus den Teilen A, E und F her.

Die Teile K werden auf Gehrung geschnitten und anschließend an der vorderen Spitze mit dem Teil C verleimt. In die Kerzenhalter werden dann die Blecheinsätze mit den dazugehörigen Tropftellern eingesetzt.

MONTAGE

Variante 1 Wandpyramide

In das Teil D wird zur Aufhängung ca. 10 mm von der oberen Spitze entfernt ein Loch \varnothing 5 mm gebohrt. Das Teil I wird mit seinen 3 Zapfen in die dafür vorgesehenen Aussparungen in Teil H verleimt. Die Teile K werden mit der auf Gehrung geschnittenen Seite auf das Teil H geleimt. Der komplette Drehteller wird nun in das Teil J eingefädelt und vorsichtig in das Lager eingesetzt. Anschließend wird der Flügelkranz aufgesetzt. Durch das Verleimen von D und H wird eine stabile Verbindung erreicht.

Nach dem Bestücken mit den Figuren, dem Aufhängen der Pyramide und dem Anzünden der Kerzen ist die Wandpyramide betriebsbereit.

Variante 2 Tischpyramide

In die vorbereiteten Aussparungen der Grundplatte D für Variante 2 wird die gleichermaßen wie in Variante 1 vorbereitete Zusammenstellung der einzelnen Bauteile eingesetzt. Dabei stehen Teil D und H im Winkel von 90° zueinander. Das Verleimen der Zapfen an den Teilen H, I, K in der Grundplatte ist nicht zwingend erforderlich.



Variante 3 Tischpyramide

In die vorbereiteten Aussparungen der Grundplatte D für Variante 3 wird der komplettierte Drehtellerträger I mit den Zapfen so eingesetzt, dass der Drehteller inmitten der Bäume liegt. Das Teil I wird dann in der Grundplatte fest verleimt. Ebenso werden die Teile K und H mit D verleimt.

Folgende Teile sind auch im Fachhandel erhältlich:

- Flügel
- Flügelräder
- Kerzentüllen incl. Blecheinsätze
- Pyramidenlager aus Glas

Stückliste:

| Teil - Nr. | Stück | Bezeichnung | Material | Abmessung in mm | |
|------------|-------|----------------------------|------------|------------------|---------------|
| A | 1 | Flügelradnabe | Sperrholz | ∅ 30 x 5 mm | oder Kaufteil |
| B | 1 | Glaslageraufnahme | Sperrholz | 35 x 35 x 5 mm | |
| C | 2 | Kerzenhalter (Tüllen) | | | Kaufteil |
| D | 1 | Grundplatte | Sperrholz | 370 x 270 x 5 mm | |
| E | 10 | Flügelblatt | Sperrholz | 91 x 32 x 2 mm | oder Kaufteil |
| F | 10 | Flügelblattaufnahme | Rundholz | ∅ 5 x 35 mm | oder Kaufteil |
| G | 1 | Drehteller | Sperrholz | ∅ 115 x 5 mm | |
| H | 1 | Rückwand | Sperrholz | 220 x 350 x 5 mm | |
| I | 1 | Drehtellergestell | Sperrholz | 170 x 280 x 5 mm | |
| K | 2 | Kerzenträgerteil | Sperrholz | 155 x 250 x 5 mm | |
| J | 1 | Führungöse (-blech) oben | Blech o.ä. | | |
| | 1 | Pyramidenmittelstab | Rundholz | ∅ 10 x 200 mm | Kaufteil |
| | 1 | Stahlsift zur Führung oben | Rundstahl | ∅ 2 x 80 mm | Kaufteil |
| | 1 | Glas- oder Dtahllager | | ∅ 13 mm | Kaufteil |
| | 1 | Führungsspitze unten | Rundstahl | ∅ 2 x 30 mm | Kaufteil |
| | 2 | Metallblecheinsätze | | | Kaufteil |
| | 2 | Tropfteller | | | Kaufteil |
| | | Figurengruppe | Sperrholz | 100 x 100 x 4 mm | |

Alle benötigten Kaufteile, sowie Sperrholz sind bei www.laubsaeegen.de erhältlich!

Für diese Pyramide bieten wir Ihnen in den [Zubehörsatz Z9114](#) alle zum Bau benötigten Einzelteile an die mit „im Zubehörsatz“ gekennzeichnet sind.

Und nun wünschen wir viel Spaß!

Ihr www.laubsaeegen.de Team

Hinweis:

Diese Bauanleitung ist Eigentum der www.laubsaeegen.de und darf ohne deren Genehmigung nicht für kommerzielle Zwecke benutzt und vervielfältigt werden. Die Bauanleitung steht Privatnutzern für den Bau der Krippenanlage unentgeltlich zur Verfügung.